



HIGHTEM

Science & Technology

HIGH HOSPITAL TECHNOLOGY MEDICAL

الأول ورقم 01 في الجزائر
The first and number 01 in Algeria
Le premier et numéro 01 en Algérie

صنع في الجزائر
Made in Algeria
Produits Algériens



LOGICIEL DE LA MACHINE

Produit homologué par
le ministère d'énergie et des mines
et le poinçon fait preuve sur l'appareil.

HÔPITAUX, CLINIQUES, HÔTELS
ET LES INDUSTRIES EN GÉNÉRALE

HIGHTEM

Société de fabrication autoclave a vapeur
grande capacité, Garantie 03 à 05 ans
Capacité à partir de 450 Litres.
Doubles portes avec ouverture automatique
Écran tactiles couleur, imprimante,
enregistreur deux tracés, scan automatique
des défauts avec leurs solutions sur écran,
énergie de secours en cas d'absence de
l'électricité, prés programmable au cours de
la semaine, liaison par internet, compresseur
air intégré et autres optionsEtc

**** HIGHTEM ****
BRARIK HASSI MAMECHE MOSTAGANEM - ALGERIA
Serie : MEGA_2000 - SN : HT_FB001/2013
Type : MEGA_450 DV Date Fab : 2013
Chamber Design / Jacket Design

Volume V	430	22	L
Min Pressure-PS	-1	0	Bar
Max Pressure-PS	2.2	2.5	Bar
Test Pressure-PT	4.4	5.0	Bar
Max Temperature - T	150	150	°C
Test Date	30/10/2014		
Code Construction :	EN 13445 - 3		
Design Code :			
Inspecting authority :			

Made in Algeria

Les poinçons

Adresse : HASSI MAMECHE WILAYA DE MOSTAGANEM
Tél.: 00213 0 4533 0406 / Fax.: 00213 0 4533 0355
Mob.: 00213 0 661 532 728
Email : hightem-algeria@hotmail.com

www.hightem-dz.com

DONNEES TECHNIQUES

Autoclave a vapeur Grande Capacité Equipé d'un Automate Siemens Germany
Marque : HIGHTEM

Caractéristiques Techniques :

- Autoclave double enveloppe cylindrique 2 portes
- Ouverture Automatique des portes verticales
- Dimensions hors tout large = 100 cm Haut = 190 cm Prof = 160 cm
- Dimensions de la cuve : Diamètre = 60 cm X prof 150 cm
- **Capacité : 483 litres**
- Châssis en cornières acier inox
- Habillage en tôle inox
- **Compresseur air comprimé Intégré**
- Bâche 5 litres = eau usée
- Générateur de vapeur incorporée en acier inox
 - Capacité 24 litres
 - Puissance = 30 kW tri 220/380 volts
- **Pompe à vide à anneaux liquides Germany**
- Afficheur électronique Tactile comportant tous les cycles demandés
- **Garantie 3 Ans pièces et main d'œuvre, dans les conditions de garantie**
- Conforme aux normes :

Dispositifs médicaux	93/42/CEE du 14/06/93
Directives basse tension	73/23/CE modifié 93/68/CE
Directive CEM/EMC	89/336/CE modifié 93/68/CE
Directives des équipements sous pressions	97/23/CE
Directives Machines	98/37/CE

Dans la mesure où sont applicables les directives mentionnées, les stérilisateur respectent également les normes suivants.

EN 61010-1	EN 61326-1	EN 285	EN 60204-1
EN 61010-2-040	EN 1717	EN 13445	EN 14222

➤ **Note importante : Produit homologué par le ministère d'énergies et des mines
(la plaque identifications et le poinçon sur l'appareil fait preuve.)**

Option : imprimante deux tracés (température + pression)

Délai de livraison : Disponible a ce jour.

Volume Total de la Chambre (Litres)	483
Profondeur utile de la chambre (mm)	1500
Dimension externe autoclave LXHXP	100 X 1900 X 1600
Pression maximum admissible (Chambre)	-1 + 2.3 Bar
Pression maximum admissible (Double Env)	0 + 2,3 Bar
Température maximum admissible	140°C
Poids Total (Kg)	960
Volume Total du Générateur vapeur (Litres)	24
Profondeur du Générateur Vapeur (mm)	420
Pression maximum admissible	3,5 Bar
Température maximum admissible	150 °C
Alimentation électrique <ul style="list-style-type: none"> • Tension • Puissance • Protection • Section Câble 	III 380 V + Neutre + Terre 24 KW 63 A 5X10 mm ²
Alimentation Eau <ul style="list-style-type: none"> • Pression • Dureté • Filtration • Traitement 	2 à 6 Bars TH°O à TH°3 Maxi Filtre L'eau adoucie
Air Comprimé <ul style="list-style-type: none"> • Pression • Qualité 	4-6 Brar Propre et Sec sans huile
Vidange <ul style="list-style-type: none"> • Volume pot de vidange (Litres) • Température de sortie • Tuyau 	5 ≥ 55°C Cuivre Diamètre 40mm